

Guide til fliserens

trin for trin

Til Basic og Premium - fra klargøring og rens til efterbehandling, imprægnering og fugesand.

Læs hele guiden, før du starter

Følg rækkefølgen nøje. Premium-forløbet strækker sig over flere dage, fordi algemidlet skal virke, fliserne skal skylles, og overfladen skal være helt tør før imprægnering.

FORBEREDELSE

- Ryd området for havemøbler, krukker, grill, legetøj og andre løse genstande.
- Fjern så meget ukrudt som muligt, og fej blade, grus og løst snavs væk.
- Afdæk vinduer, træværk og følsomme planter mod sprøjt.
- Arbejd i tørvejr. Undgå direkte, bagende sol, så kemien ikke tørrer for hurtigt.
- Brug gummistøvler eller lukket, skridsikkert fodtøj.
- Brug sikkerhedsbriller ved højtryksrensning og nitrilhandsker ved håndtering af kemi.

STOP VED SKADER, LÆKAGE ELLER UNORMAL DRIFT

Sluk udstyret, luk for vandet, aflast trykket og kontakt HT. Forsøg ikke selv at reparere maskine, slange, pistol eller terrassevasker.

TRIN 1-3

Rens, skyl og lad tørre

1

Tilslut og kontrollér udstyret

Følg den særskilte guide til Kärcher HD 5/15 CX. Kontrollér vandforsyning, slanger og koblinger, før maskinen startes.

2

Rens med terrassevaskeren

Kør langsomt og jævnt i overlappende baner. Arbejd med terrassens fald, så vand og snavs ledes væk. Jo langsommere du kører, desto dybere bliver rensningen.

3

Arbejd sikkert

Hold terrassevaskeren fladt mod belægningen. Vær ekstra forsigtig ved løse fliser, åbne eller udvaskede fuger samt porøse eller beskadigede fliser.

EFTERSKYLNING

- Skyl området rent for løst snavs og rester fra rensningen.
- Brug kun rotojet-/Dirt Blaster-dysen, hvis den er udleveret og godkendt af HT. Hold dysen i bevægelse.
- Kør området over igen med terrassevaskeren, hvis der stadig er synligt mos, flisepest eller snavs.
- Skub overskydende vand væk med en kost eller gummiskrabber.

TØRRING FØR ALGEMIDDEL

- Lad fliserne tørre helt - typisk 12-24 timer og længere i fugtigt vejr.
- Køkkenrulle-test: Tryk et stykke køkkenrulle mod flisen. Er papiret tørt, er overfladen klar.
- En fugtig flise optager ikke efterbehandlingen optimalt. Vent hellere for længe end for lidt.

TRIN 4

Efterbehandling med algemiddel

HVORFOR EFTER RENS?

Højtryksrensningen fjerner den synlige begroning. Algemidlet efterbehandler de usynlige rester af alger, som kan sidde tilbage i flisernes porer.

1

Brug værnemidler

Tag nitrilhandsker og sikkerhedsbriller på. Læs altid etiketten på den udleverede dunk.

2

Brug produktet som leveret

Fyld sprøjten med det medfølgende færdigblandede algemiddel. Produktet er klar til brug og må ikke fortyndes.

3

Test et skjult område

Kontrollér, at overfladen ikke reagerer uventet eller bliver misfarvet.

4

Påfør et jævnt lag

Overfladen skal være tør og mindst 5 °C. Påfør uden unødigt afløb, og undgå planter, jord, kloak og overfladevand.

5

Giv behandlingen ro

Der skal være udsigt til mindst ét døgn uden regn. Lad algemidlet virke i mindst 2 døgn.

BASIC

- Algemidlet er den afsluttende overfladebehandling.
- Lad det virke videre; naturens vind og vejr hjælper med den efterfølgende nedbrydning.
- Når overfladen igen er helt tør, kan du gå videre til fugesand.

PREMIUM

- Efter påføring skal algemidlet virke i mindst 2 døgn. Skyl derefter hele området grundigt med rent vand.
- Lad derefter fliserne tørre helt - normalt mindst ét døgn og længere i fugtigt vejr.
- Fortsæt først til imprægnering, når fliserne er synligt og mærkbart tørre.

TRIN 5

Neutralon-imprægnering

- Kontrollér igen, at fliserne er helt tørre og fri for støv, løst sand og snavs.
- Test imprægneringen på et lille, skjult område først.
- Neutralon Flise- og Murimprægnering er klar til brug og må ikke fortyndes.
- Påfør ét tyndt og jævnt lag med den udleverede sprøjte til imprægnering. Overfladen må ikke svømme i produktet.
- Rækkeevnen er ca. 8-10 m² pr. liter afhængigt af flisernes sugsevne. HT udleverer én original 5-liters dunk pr. påbegyndte 40 m².
- Undgå glas og vinduer. Produktet kan give permanent mattering.
- Overfladen er normalt tør efter ca. 1 time og gennemhærdet efter ca. 3 døgn ved 20 °C. Følg altid produktets etiket.

FUGESAND

- Ved dyb rensning kan noget af det gamle fugesand forsvinde.
- Vent, til algemidlet er tørt ved Basic eller imprægneringen er tør ved Premium.
- Fej kvalitetsfugesand grundigt ned i fugerne, og fjern overskydende sand.

VEDLIGEHOLDELSE

- Fej belægningen jævnligt og fjern begyndende begroning.
- Påfør godkendt algemiddel efter behov - normalt højst én gang årligt.
- Imprægneringens holdbarhed afhænger af flisernes sugsevne, vejrpåvirkning og belastning. Genbehandl efter behov.

VANDPERLER ER IKKE EN ENDELIG TEST

Manglende vandperler betyder ikke nødvendigvis, at imprægneringen er uden virkning. Kontakt HT, hvis du er i tvivl, så overflade, slid og vandoptagelse kan vurderes samlet.

AFSLUTNING

Pas på miljøet og udstyret

KEMI OG MILJØ

- Læs og følg altid etiketten og de medfølgende sikkerhedsdatablade.
- Algemidlet må kun anvendes mod alger på hårde overflader - ikke mod mos, flisepest eller andre skadevoldere.
- Undgå unødigt afløb til planter, jord, kloak og overfladevand.
- Rester og spild skal håndteres efter etiketten og kommunens regler for farligt affald.
- Opbevar produkter i originalemballagen, frostfrit og utilgængeligt for børn.
- Bland aldrig algemiddel og imprægnering sammen.

RENGØR SPRØJTERNE

- Premium-pakken indeholder to separate sprøjter: én til algemiddel og én til imprægnering. Byt aldrig om på dem.
- Rengør hver sprøjte straks efter brug og præcis som angivet på produktets etiket.
- Skyllevand må ikke hældes i kloak eller ud på jord. Følg anvisningen for det konkrete produkt.

INDEN AFLEVERING

- Skyl terrassevasker, højtryksrenser, slanger og udleveret tilbehør grundigt rent.
- Tøm slanger og kontrollér, at alt udstyr er samlet.
- Manglende rengøring medfører et gebyr på 150 kr.

Tak fordi du valgte HT Maskinudlejning

Har du spørgsmål undervejs, så stop arbejdet og kontakt os. Vi hjælper hellere én gang for meget end én gang for lidt.